



Fabricación de Tubería

En ServiAcero Tubulares, nos especializamos en la fabricación de tubería de alta especificación de tubos redondos, cuadrados, rectangulares y perfiles especiales de calidad y precisión en acero rolado en caliente, rolado en frío, decapado, galvanizado y aluminizado en grados comerciales y altas resistencias.

Características:

Contamos con un molino de la más alta tecnología.

- Soldadura de alta frecuencia.
- Metalizado de costura galvanizada y aluminizada.
- Prueba no destructiva en línea Eddy Current para garantizar la calidad de la soldadura.
- Pruebas destructivas para garantizar la propiedad mecánica.

PERFIL	Dimensiones (pulgadas)	Espesor (pulgadas)	Longitud (pulgadas)
Redondo	0.625" - 3.000"	0.031" - 0.1196"	3.00 m - 8.60 m
Cuadrado	0.500" X 0.500" 2.500" X 2.500"	0.031" - 0.1196"	3.00 m - 8.60 m
Rectangular	0.500" X 1.000" 2.000" X 3.000"	0.031" - 0.1196"	3.00 m - 8.60 m

*Otros perfiles y longitudes mayores a 338" a 8.5 m dependiendo del estudio de factibilidad.
*Para Medidas especiales solicitar información.

Capacidades Herreramentales para Molino

Perfil Redondo		Perfil Rectangular				Perfil Cuadrado	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
25.40	1.000	12.70	25.40	0.500	1.000	19.05	0.750
26.67	1.050	12.70	38.10	0.500	1.500	25.40	1.000
28.58	1.125	19.05	31.75	0.750	1.250	31.75	1.250
31.75	1.250	19.05	44.45	0.750	1.750	38.10	1.500
33.40	1.315	19.05	57.15	0.750	2.250	50.80	2.000
34.93	1.375	25.40	38.10	1.000	1.500	63.50	2.500
38.10	1.500	25.40	50.80	1.000	2.000		
41.28	1.625	25.40	69.85	1.000	2.750		
42.16	1.660	25.40	76.20	1.000	3.000		
44.45	1.750	31.75	63.50	1.250	2.500	19.609 x 30.734	.772 x 2.210
47.63	1.875	38.10	63.50	1.500	2.500		
50.80	2.000	50.80	76.20	2.000	3.000		
60.33	2.375						
63.50	2.500						
76.20	3.000						

Perfil Elíptico

mm in

ASTM A500
ASTM A513
ASTM A787